

METREVI

—美特瑞—

MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪

Dew Point Mirror



欢迎使用 MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪，该露点仪是美特瑞公司推出的用于高温露点温度、烟气含湿量、高炉煤气露点等进行测试的精密仪器。产品采用冷镜式原理，智能人机界面控制系统操作，全自动连续分析。

MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪适用于计量院所、计量单位、科研院所等的温湿度检定箱、温湿度环境测试等。

自动平衡系统

测量时间短

全程曲线实时显示

可记录测试时间

镜面污染自检测功能

人工方式清洗镜面

长期稳定性、重复性好

可做在线分析

中文智能人机界面

操作简易

| 型号 | 5103 |
|---------|------------------------|
| 露点/霜点量程 | +15°C ~ +98°C |
| 露点测量精度 | ±0.15°C (±0.1°C 可选) |
| 显示分辨率 | 0.01°C |
| 重复性 | ≤±0.05°C |
| 灵敏度 | ±0.01°C |
| 响应时间 | 稳定测试 1 分钟±15°Cdp |
| 温度测量范围 | -40~+100°C |
| 温度测试精度 | ≤±0.1°C |
| 耐压范围 | 小于 1.5MPa |
| 显示 | 7" 彩色工业液晶屏 |
| 测量显示单位 | °Cdp、°C、%RH、PPMV、L/min |
| 功率 | 60W |
| 电源 | 220VAC, 50/60Hz |
| 信号输出 | RS 232 |
| 操作温度 | -20 ~ 60°C; 湿度: ≤95% |

电话

13869195530

15376191988

网址

<http://www.meteri.cn/>