

METREVI

—美特瑞—

MTH5302 便携式湿度发生器

Portable Humidity Generator



MTH-5302 便携式温湿度发生器，采用分流法原理：内置温湿度标准器和控制模块，全自动发生干湿气，并在恒温控制的测试室中均匀混合，实现了测试室内温度和湿度的精确控制，可对温湿度测量设备进行检定校准。

MTH-5302 便携式温湿度发生器广泛应用于计量院所、气象部门、高校实验室、湿度传感器制造商以及化工、制药、食品、烟草、微电子等行业。

湿度快速全自动控制
 校准检定工作简捷高效
 校准结果准确可靠
 测试环境均匀稳定
 一体化设计，自带干湿气源
 小型便携、低功耗节能
 人工方式清洗镜面
 自带温湿度标准，可支持溯源校准
 支持串口（RS-232）、网络和无线等多种通讯方式
 支持多种测试配件，适用于多种湿度传感器的检定校准

型号

5302

温度控制范围	5°C ~ 50°C
温度均匀性	≤0.1°C
温度稳定性	±0.03°C
温度校准器最大允许误差	±0.1°C(23±5°C), ±0.3°C (5 ~ 50°C)
湿度控制范围	5%RH ~ 95%RH
湿度控制稳定性	±0.2%RH
湿度均匀性	≤0.5%RH
湿度标准器最大允许误差	±1%RH(23±5°C), ±2%RH(5°C ~ 50°C)
电源	220VAC, 50/60Hz
功率	≤200W
测试室尺寸	Φ83mm×170mm
外形尺寸	455 mm×412mm×205mm
重量	≤14 kg

电话

13869195530

15376191988

网址

<http://www.meteri.cn/>